

**Rango de Temperatura**

-40°F ~ 158°F

**Tolerancias de Diámetro:**

1/8" ~ 3/8" D.E. / ±.005"

15/32" ~ 3/4" D.E. / ±.007"

±0.5% sobre el peso

**Presión de Trabajo**

Factor de seguridad 3 a 1

Para presión de trabajo a temperatura elevada consulte la página 99

**Color Estándar**

AZ. Azul / NE. Negro / C. Claro /

GR. Gris / V. Verde / NAR. Naranja /

R. Rojo / A. Amarillo

**MEDIDAS EN PULGADAS**

NUMERO DE PARTE	TUBO D.E. (in.)	TUBO D.I. (in.)	ESPESOR DE PARED (in.)	LONGITUD DE ENVASE (ft)	PRESION DE TRABAJO A 75°F (psi)	PRESIÓN DE ROTURA A 75°F (psi)	RADIO DE CURVATURA (in.)	PESO POR CADA 100M (lbs)
US98A18066	1/8	.066	.030	100,200,300	220	660	3/16	.50
US98A532094	5/32	.094	.031	100,200,300	143	430	3/8	.65
US98A532078	5/32	.078	.039	100,200,300	155	465	3/8	.75
US98A316107	3/16	.107	.040	100,200,300	165	495	3/8	1.00
US98A14125	1/4	.125	.062	100,200,300	200	600	3/8	1.94
US98A14160	1/4	.160	.045	100,200,300	143	430	1/2	1.54
US98A516187	5/16	.187	.062	100,200,300	165	495	1/2	2.60
US98A38245	3/8	.245	.065	100,200,300	143	430	7/8	3.35
US98A38250	3/8	.250	.062	100,200,300	132	396	1	3.24
US98A1532313	15/32	.313	.078	100,200,300	143	430	1-1/8	5.03
US98A12320	1/2	.320	.090	100,200,300	148	444	1-1/8	6.14
US98A12375	1/2	.375	.062	100,200,300	132	396	1-1/2	4.55
US98A916375	9/16	.375	.094	100,200	143	430	1-3/8	7.28
US98A34467	3/4	.467	.141	100,200	154	462	1-1/2	14.3

\*Otros tamaños, colores, impresión, largo y envase pueden estar disponibles.